






フィールドワイヤリング仕様

ピッチ／Pitch 16mm



型 名 Type Number	UF2371ALXT1	
定 格 Rating	AC600V 60A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上	DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上	AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	6-10AWG	

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{2}{3}$ 単位／Unit mm


● 注文方法：型名 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは2.4-4.0N・mです。

● Connection screw : Tightening torque is 2.4-4.0 N・m.

● カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に「-CT」と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。

● A cover is optional. To obtain one, add "CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

● 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング(現場配線)。

● Application : General industrial. Field Wiring.

■仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.2	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M5×0.8×12 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M5×0.8	三価クロム処理 Trivalent chromate Treatment	
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 0.8	透 明 Transparence	オプション Optional

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	19.4	35.4	51.4	67.4	83.4	99.4	115.4	131.4	147.4	163.4	179.4	195.4	211.4	227.4	243.4	259.4	275.4	291.4	307.4	323.4
B	—	16.0	32.0	48.0	64.0	80.0	96.0	112.0	128.0	144.0	160.0	176.0	192.0	208.0	224.0	240.0	256.0	272.0	288.0	304.0