

REVISION

COVER (ASSEMBLED)



部番 No.	部品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL	寸 法 SIZE	処 理 TREATMENT	備 考 REMARKS	数量 AMOUNT
-----------	-------------------	-----------------	-------------	------------------	----------------	--------------

極数 POLES	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
A	35	46	57	68	79	90	101	112	123	134	145	156
B	29	40	51	62	73	84	95	106	117	128	139	150
C	—	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121

極數 POLES	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P
A	167	178	189	200	211	222	233	244	255	266	277	288
B	161	172	183	194	205	216	227	238	249	260	271	282
C	132	143	154	165	176	157	198	209	220	231	242	253

注文方法： F2500(型式) - XXP(極数) - KFCA(カバー記号板取付)

ORDER CODE: F2500 (TYPE) - XXP (POLES) - KFCA (FLAT COVER AND MARKING STRIP ASSEMBLED)

※梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示する事。

NOTE: THE PRODUCT NAME LABEL ON THE PACKING BOX SHALL INDICATE "RoHS2 Compliance"

指示なき公差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	定 格 RATING	AC  660 V 20 A	図 番 DWG. No.	111141-2				設計 DESIGN	岡田	23. 7. 26	
	±0.5	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC 500 V 1000 MΩ以上 MΩ Min.	型 名 TYPE No.	F2500-KFCA				製図 DWG.	岡田	25. 10. 31
				三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT	mm	尺度 SCALE	2/1	検図 CHK	岡田	25. 10. 31
								承認 APPRD.	高荒	25. 10. 31	
	耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	AC  3000 V 1分間異常なし 1 min. No abnormalities	 フジコン株式会社 FUJICON CO.,LTD								